





ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE BIENES




El que suscribe, **ING BLANCA NOEMI NARVAEZ TERREROS** por mis propios derechos, procedo a entregar al **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO**, mediante CONTRATO No.SIE-GADM-E-01-2022 "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN A TRABAJADORES DEL GADM-ESPEJO" DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL GADM-ESPEJO".

Por lo siguiente:




N°	ITEM	DESCRIPCION	IMAGEN	CANT	UNID	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	CASCO DE PROTECCION TIPO 1	Certificado bajo norma ANSI/ISEA Z89.1- 2009.o Ntc 1523 o similares casquete fabricado en polímero de alta resistencia. Sistema universal de ensamble para protectores auditivos. Suspensión en nylon de 4 puntos de apoyo. Corona ajustable al diámetro de la cabeza banda frontal intercambiable y de fácil mantenimiento. Ensamble para barbiquejo de 3 puntos de apoyo		42	u	7.95	333.90
2	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	Bota diseño 100% anatómico. Protector de tobillo reforzado. Absorción de impactos en el talón (Shock absorber). Suela reforzada SUELA Compuesto inyectado de PVC- Nitrilo modificado. Diseño anatómico y ergonómico que facilita el andar, antideslizante, excelente agarre. Con puntera de acero con tratamiento térmico. Tallas 36 – 42 CUMPLE NORMA: ASTM 2412-11ANSI Z41		83	Par	14.89	1235.87

3	DELANTAL IMPRMEABLE PCV N°16	Delantales industriales y semi Industriales 100% termo sellados elaborados de tela de PVC. * Cuenta con un soporte textil de poliéster. *Protege a los usuarios en actividades que demanden resistencia al agua y/o fluidos biológicos, a nivel de pecho y parte superior de piernas. *Medidas: 1,11m +- 2cmx 0,88cm+-2cmAncho. apoyo en la nuca 30 cm (del extremo superior del pecho a la nuca), correa trasera (2): 50 cm c/u, espesor 3035 micras		18	u	6.85	123.30
4	MALLAS CUBRE CABELLO (COFIAS)	Cofia de red nylon delgada para cabello. Fabricada 100% nylon delgado CARACTERISTICAS: Previene la caída al producto de cabello o partículas contaminantes provenientes del mismo. Producto desechable de un solo uso Cubre la totalidad del cabello No produce reacciones alérgicas Por su peso mínimo no genera incomodidad permitiendo el uso prolongado Color negro		300	u	0.52	156.00
5	MEDIAS TERMICAS	80% poliamina/acrilico, 15% spandex/nylon, 5% elastileno Diseño: puño elastizado, empiene y tobillo elastizado, talón reforzado con puntera sin costura		72	Par	7.00	504.00
6	TRAJE TERMICO IMPERMEABLE FRIO	Pieza completa (chaqueta y pantalon)Tela oxford 300d, p.u., repelente al agua, napa de 2,5 cm.Propiedades 100% termicas: 12 grados bajo cero aprox.Forro de polar completo.Cinta reflectante de 2".Puño de algodón y ajuste con velcro.Cierre central diente de perro con velcro.Gorro desmontable y ajuste con tanks.1 delantero celular transmisor y 3 delanteros.Cintura elasticada.Color azul marino.Tallas disponibles: s - m - l - xl - xxl		10	u	89.40	894.00
7	PROTECTOR LUMBAR	Fabricadas de poliéster y elastano Faja de fijación hook and loop con cinturón de refuerzocentral ajustable para mayor soporte Flexible para mayor comodidad 4 Varillas para soporte lumbar y tirantes ajustables Ideales para mover o cargar objetos pesados		6	u	10.43	62.58

8	<p>TERNO IMPERMEABLE CON CAPUCHA PCV N°14</p>	<p>Trajes impermeables de dos piezas (chaqueta con capucha y pantalón con o sin pechera), industriales y semi industriales 100% termo sellados, elaborados en tela de PVC que cuenta con soporte textil de poliéster. *El traje cuenta con refuerzos en las principales articulaciones que evita que se produzcan aberturas. *El traje está diseñado de forma que se adapta a la ergonomía de los principales movimientos del usuario.</p>		82	u	17.73	1453.86
9	<p>PROTECTOR FACIAL (SOLDADOR)</p>	<p>Protegen los ojos y cara del trabajador contra quemaduras por radiación, chispas, salpicaduras y pedazos de metal caliente presentes en las tareas de soldadura (equipado con el filtro apropiado conforme recomendación del estándar ANSI Z87.1). Diseño clásico. Fabricada en polipropileno (PP). Portafiltro rebatible y ventana de inspección rectangulares. Dimensiones lente/filtro: 50 x 108mm (no provisto; ver accesorios). Si el lente incoloro interno es de vidrio se recomienda el uso de la máscara con una antiparra de seguridad Z87+ para prevención de impactos de partículas. 901400 Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza y pin-lock para regulación de luz vertical. Sudadera acolchada y absorbente. Removible y lavable. Rebatimiento de la máscara con 2 posiciones de stop. Color negro*, adaptador para montaje en casco incluido. • Rebatimiento de la máscara con 4 posiciones de stop. • Incluye el par de fichas adaptadoras para montaje en cascos de la línea LIBUS.</p>		1	u	44.70	44.70

10	SEMICASCO CON PROTECTOR FACIAL	<p>Talla regulableAncho: 28 cmAlto 29 cmResistente al impacto Certificación ANSI/IESA CascoPeso de medio casco + suspension: 146 g (ultraliviano)Fabricado en polietileno de alta densidad (PHAD)Posee un ajuste fino para a resistencia de impactoDiseño moderno y ergonómico Sistema universal de ensamble de accesorios Banda acolchada anti sudor en la pared frontalCorrea ajustable-sistema ratchetVisor Policarbonato con borde de plástico Pvc con borde de aluminio 20 cm de alto y 1000 micras espesor</p>		2	u	22.00	44.00
11	LINTERNA GRANDE CON AGARRADERA	<p>Tipo LED BATERIA: Recargable LUX: >2400</p>		4	u	78.00	312.00
12	ARNES PROTECCION CON LINEA DE VIDA	<p>Arnes Ancho de cinta: 45 mm+- 1 mm Diseño: Ergonomico con correas regulables en pecho y piernas. Peso: 1.4 kg. Anillos: 3 Anillos (1 Dorsal detención de Caídas y 2 en cintura trabajos posicionamiento) Color: amarillo/ negro Cinta plana de poliester, hebillas y anillos metálicos. ANSI Z359.1 – 2014 Linea de Vida Ancho de cinta: 45 mm +-1 mm Longitud: 1.8 mtr. Peso: 1.6 kg. Moquetones: Hard doble cierre de 3/4y cabo de vida doble de 2 l/4 Color: amarillo Cinta plana de poliester, hebillas y ganchos metálicos. CE EN 355-2002</p>		3	u	96.75	290.25

RUC 010266476001

13	GUANTES ANTCORTE	<p>Protección: Revestimiento resistente al desgarro. Comodidad: Diseño ergonómico, asegura una mayor comodidad y reduce la fatiga en la mano. Color: Rojo/ Amarillo/ Negro/ Azul Tallas: S=7 / M=8 / L=9 / XL=10 Guante hecho de poliéster 10 Galga. Palma recubierta con látex rugoso en triple baño, lo que aumenta la duración del guante en un 50%. EN 388 Nivel de protección para riesgos mecánicos. EN 420:2003 + A1: 2009: Requisitos generales para guantes y métodos de ensayo.</p>		102	Par	6.50	663.00
14	GUANTES ANTIVIBRACION	<p>Certificado CE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innovador material TPV para la máxima protección contra impactos. • Palmas acolchadas reforzadas. • Resistencia al corte Nivel C. • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado. • Soporte interior de punto de galga 13 para un perfecto ajuste. • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación. • Forro sin costuras 100% transpirable. • Tallas: M/8 al XL/10. • Material de Producto: TPV, HDPE, Espuma de nitrilo. 		56	Par	14.381	805.34
15	GUANTES DE CUERO NAPA	<p>Guante modelo americano con pulgar de ala anatómico fabricado de cuero flor tipo napa ultra flexible color blanco y ribeteado azul. Certificación INEN 876, con palma reforzado S=7 / M=8 / L=9 / XL=10</p>		25	Par	2.688	67.20
						SUBTOTAL	6990.00
						12% IVA	838.80
						TOTAL	\$ 7,828.80



JEREMÍAS 33.3 "Clama a mí y yo te responderé, y te daré, a conocer cosas grandes y ocultas que tu no sabes"
Dirección: Jaime Roldós 4-32 entre Huayna Cápac y Juan León Mera
Telefax: 2802 994 • Telfs.: 2848 732 • 2807 347 • Celular: 0987236977 • 0987426977
noeminarvaez@hotmail.es • sinaseg1@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

RUC 0102664760001

Cuenca, 23 de noviembre del 2022

Para constancia de la entrega firman a continuación

ENTREGUE CONFORME
ING. NOEMI NARVAEZ
PROVEEDOR

RECIBI CONFORME
DRA. GISSEL CHAMORO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ING. JHONNY TORRES
GUARDA ALMACEN